



1. Кота $\pm 0,00$ е равна на абсолютната кота 51,65/ 9
2. Абсолютните коти по всички ъгли на сградата да се гледат от вертикалната планировка.
3. За размерите на всички колони, шайби, греди, както и дебелината на плочите да се гледа част "Конструкции".
4. За изпълнение на всички инсталации / Ел, Вк / да се гледат съответните части на проекта.
5. Мерките на всички врати и прозорци са столарски. При изпълнение на съответните отвори в стените да се предвидят необходимите монтажни отстояния - по 2 см хоризонтално и вертикално.
6. Височината на вратите да се мери от кота "готов под".
7. Всички външни парапети са с височина 120 см от кота "готов под".
8. При изпълнение на плоския покрив да се спазва Наредба №2 от 06.10.2008г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
9. Комините са изведени над най-високата част на покривната конструкция и са покрити с метална или монолитна шапка.
10. Енергийната ефективност на сградата е предвидена в отделна проектна част.
11. Материалите за довършителните работи по оформянето на подове, стени, тавани се предвиждат по БДС или съобразно договор с изпълнителя.

ЛЕГЕНДА:		
ВКК ○	КАНАЛИЗАЦИЯ	
↻	ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА	
ВВК ○-○ ₁	ВОДОПРОВОД	
ВТ ○	ВОДОСТОЧНА ТРЪБА	
Д	ДИМООТВОД	
в	ВЪЗДУХОВОД	
	СТОМАНОБЕТ . КОЛОНА	
	НАСАДЕНА КОЛОНА	
	СТОМАНОБЕТ . ШАЙБА	
	ТУХЛЕН ЗИД	
	ВЪНШНО КЛИМ. ТЯЛО	

--	--	--

ОБЕКТ : Апарт хотел , находящ се в УПИ XXVIII-1758, кв. 6, по плана на ж.к. "БРИЗ - юг", гр.Варна		
ЧАСТ	АРХИТЕКТУРА	
ФАЗА	ИДЕЕН ПРОЕКТ	
ДАТА	2018 г.	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :		
"Тодор Билд 2006" ЕООД		
Румен Атанасов Попов		
ПРОЕКТАНТ :		
арх. Цветан Цеков		
арх. Нона Цекова		
(печат на проектанта)		
ПРОЕКТАНТИ ПО СЪОТВ. ЧАСТИ:		
СК	инж. Г. Колчаков	
ЕЛ	инж. А. Стефанова	
ВиК	инж. Л. Крумов	
ОВК	инж. Ст. Маринов	
ЕЕф.	инж. Ст. Маринов	
Геод.	инж. Й. Каратерзиян	
Озел.	л.арх. С. Дертлийска	
ПБ	инж. И. Янков	
ЧЕРТЕЖ :		
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 13		K +35,40
МАЩАБ	1:100	ЛИСТ 15/22